表3-4　心の種類記号

心の種類	記　　号	備　　考
繊 維 心	通常は表示しない。	表示例①，②参照。
ストランド心（共心）	通常は表示しない。	心ストランドが本体ロープのストランド構成と異なる場合は，その構成を表示するが（表示例③参照），同構成の場合は，IWSCと表示する代わりに「ストランド数」欄を“本体ロープのストランド数＋1”で表してもよい（表示例④参照）。
ロープ心	IWRC（心ロープの構成） 又は CFRC（心ロープの構成）	心ロープが7×7以外の場合は，その構成を併記するが（表示例⑤参照），心ロープが7×7の場合は，（　）内の心ロープの構成は省略してもよい（表示例⑥参照）。

表3-5　ストランドのより方記号

より方	交 差 よ り		平　行　よ　り			
記　号	一般	フラット形	シール形	ウォーリントン形	フィラー形	ウォーリントンシール形
	表示しない	F	S	W	Fi	WS

（注）1ストランド中の素線数は合計を表示するが，フラット形ロープのうちモノロープを除き三角ストランドロープに限って，分解して表示する（表示例⑦参照）。

表示例　① 6 × 7，6 ×19，　6 ×24，　6 ×37

② 8 × S (19)，　6 ×WS (36)

③ WS (36) ＋ 8 × S (19)

④ IWSC 6 ×37 → 37＋ 6 ×37 → 7 ×37

⑤ IWRC (6 ×19) 8 ×WS(36)

⑥ IWRC (7 × 7) 6 ×Fi (25) → IWRC 6 ×Fi (25)

⑦ 6 ×F〔(3 × 2 ＋ 3)＋12＋12〕

❷ より方など

より方，より方向，めっきの有無及びロープグリースの種類については，表3-6のように略記する。

表3-6　より方などの表示略号

よ　り　方		普　通　よ　り				ラ　ン　グ　よ　り			
より方向		Zより		Sより		Zより		Sより	
グリースの種類		赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒
めっきの有無	裸	O/O	C/O	O/S	C/S	O/L	C/L	O/LS	C/LS
	めっき	G/O	GC/O	G/S	GC/S	G/L	GC/L	G/LS	GC/LS